

Example of Japanese by Omega-j.

Omega-j by Matt Gushee is a typesetting experiment of Japanese on omega system. Shift-JIS code in an input file is translated to Unicode by an ocp file insjis.ocp. This file `omjw32.tex` explains the usage.

オメガでの日本語タイプセットの実験

Omega-jはMatt Gusheeさんによるもので、Omega system上で日本語のタイプセットを可能にするものです。オリジナルの配布にはTranslation file injis.otp が付属しています。これはJISコードのソースを使用する場合に使えるものです。しかしこれは不完全なもので、東京理科大学の松田さんによって訂正されました。Win32版の配布にあるinjis.otpと、それから作成したinjis.ocpは松田さんによるものです。また、同じく松田さんによるEUCコード用のineucjp.otpと ineucjp.ocp も同梱してあります。Windows上では、Shift-JIS codeが使用できると 便利なのでinsjis.otpとinsjis.ocpを作成して入れて あります。また、汎用に禁則処理とline breakingを実現するために inunijapan.otp, inunijapan.ocpを作成して入れてあります。現在のファイルは insjis.ocp と共に用いる例になっています。unijapan.ocp を利用するには、lambdaを使う場合ははじめに unijapan.sty を読み込んでおくだけで良いですが、現在のように plain Omega の例では selectJapanFont と jpglue なるコマンドを 前もって定義しておかなければいけません。

幾つかの漢字の例

、。 , ああいいアアイ亜啞娃阿院陰隱 韻押旺橫欧魁晦械海粥刈刳瓦機帛穀氣供俠僑兇
掘窟沓靴檢榷牽犬后喉 坑垢此頃今困察撈撮擦次滋治爾宗就州修勝匠升召拭植殖燭澄摺寸世
纖羨腺舛臙藏贈造叩但達辰帖帳庁弔邸鄭釘鼎董蕩藤討如茝任函箱砢箸 鼻柎稗匹福腹複覆
法泡烹砲漫蔓味末諭輸唯佑 痢裏裡里蓮連鍊呂弋巧丕个僉僊傳僕辦劬劬劬咫晒咤咤圈國圍圓
奸妁妝佞屐屏孱屬 膠廣廡廚悄俊悖悒曼戡截戮據擒擅擇曄瞭曖曖栴棧棕櫨檠藁檻櫃汨泛泯泮
漾漓滃澆 發耀爍爐瓠瓣卮盂癰癸癸發磧磚 礪磴筐笄筍笋紂紕紕紕紕紕紕紕紕紕紕紕紕紕
蓐蓐蔬蓀蓀蚶蚶蜚蜚襦襦襜襜襪襪譟譟譯 譟蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇蹇
鵝鸞鵲鵲堦堦遙瑤